

## ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

### СЕРИИ DHA

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 50   |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 0.3  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TMI  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 2    |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 400  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 2    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP33 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP44 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 0.3  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 2400 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 28   |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 28.1 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 50   |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 0.3  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 2720 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 490  |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 370  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 70   |
| Ток блокировки                                               | A     | 0.4  |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 4,7  |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 60   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 64   |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 0.4  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TMI  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 2    |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 400  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 2    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP33 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP44 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 0.3  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 2500 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 24.9 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 25   |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 64   |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 0.4  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 3110 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 530  |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 480  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 70   |
| Ток блокировки                                               | A     | 0.4  |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 4,7  |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 18   |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 0.2  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAI  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 2.5  |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 400  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 4    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP33 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP44 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 0.2  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1380 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 15.2 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 15.2 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 18   |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 0.2  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1440 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 270  |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 100  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 70   |
| Ток блокировки                                               | A     | 0.2  |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 4,5  |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 60   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 18   |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 0.2  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAI  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 2.5  |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 400  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 4    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP33 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP44 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 0.2  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1610 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 22.9 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 23.2 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 18   |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 0.2  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1710 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 320  |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 140  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 70   |
| Ток блокировки                                               | A     | 0.2  |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 4,5  |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 110  |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 0.6  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAI  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 2.5  |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 400  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 2    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP33 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP44 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 0.5  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 2430 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 29.9 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 30.1 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 110  |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 0.6  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 2760 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 890  |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 490  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 60   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 60   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 60   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 60   |
| Ток блокировки                                               | A     | 0.8  |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 5,2  |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 60   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 150  |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 0.7  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAI  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 2.5  |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 400  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 2    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP33 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP44 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 0.7  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 2420 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 23.4 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 23.5 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 150  |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 0.7  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 3190 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 980  |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 640  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 55   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 55   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 55   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 55   |
| Ток блокировки                                               | A     | 0.8  |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 5,2  |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 51   |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 0.3  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAI  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 2    |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 450  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 4    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP33 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | -    |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 0.3  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1300 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 20.8 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 21.5 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 51   |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 0.3  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1400 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 690  |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 155  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 70   |
| Ток блокировки                                               | A     | 0.4  |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 5,5  |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 60   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 63   |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 0.4  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAI  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 2    |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 450  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 4    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP33 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | -    |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 0.3  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1480 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 24.9 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 25.8 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 63   |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 0.3  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1640 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 820  |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 210  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 70   |
| Ток блокировки                                               | A     | 0.4  |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 5,5  |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 86   |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 0.4  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAI  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 3    |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 450  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 4    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP33 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP44 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 0.4  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1220 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 25.4 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 25.9 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 86   |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 0.4  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1390 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 1270 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 200  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 70   |
| Ток блокировки                                               | A     | 0.6  |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 8,5  |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 60   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 109  |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 0.5  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAI  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 3    |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 450  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 4    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP33 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP44 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 0.5  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1325 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 25.3 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 25.7 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 109  |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 0.5  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1620 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 1450 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 270  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 70   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 70   |
| Ток блокировки                                               | A     | 0.6  |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 8,5  |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 115  |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 0.6  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAI  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 4    |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 400  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 4    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP33 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP44 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 0.6  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1270 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 37.2 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 38.3 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 115  |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 0.6  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1400 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 1885 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 260  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 80   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 80   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 80   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 80   |
| Ток блокировки                                               | A     | 1    |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 8,0  |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 60   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 150  |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 0.7  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAI  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 4    |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 400  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 4    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP33 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP44 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 0.7  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1370 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 35.7 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 36.7 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 150  |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 0.7  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1640 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 2150 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 350  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 80   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 80   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 80   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 80   |
| Ток блокировки                                               | A     | 1    |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 8,0  |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 255  |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 1.3  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAI  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 6    |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 400  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 4    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP44 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP44 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 1.1  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1340 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 45.6 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 45.8 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 255  |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 1.3  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1455 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 3020 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 380  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 40   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 40   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 40   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 40   |
| Ток блокировки                                               | A     | -    |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 16,5 |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 456  |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 2.7  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     | V     |      |
| Защита двигателя                                             |       | TAE  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 9    |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 400  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 4    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP54 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP44 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 2.3  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1360 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 48.4 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 49.4 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 456  |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 2.7  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1450 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 4335 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 480  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 65   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 65   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 65   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 65   |
| Ток блокировки                                               | A     | -    |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 19,3 |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 400  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 690  |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 1.5  |
| Фазы                                                         |       | 3~   |
| Тип двигателя                                                |       | 3~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAO  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | -    |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | -    |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 4    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP54 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP44 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -30  |
| Номинальный ток                                              | A     | 1.4  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1370 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 54.1 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 55.9 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 690  |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 1.5  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1450 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 5870 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 570  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 60   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 60   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 60   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 60   |
| Ток блокировки                                               | A     | -    |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 100  |
| Масса                                                        | kg    | 29,7 |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 400  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 1507 |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 3.5  |
| Фазы                                                         |       | 3~   |
| Тип двигателя                                                |       | 3~   |
| Вид управления двигателя                                     | V     |      |
| Защита двигателя                                             |       | TAE  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | -    |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | -    |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 4    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP54 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP44 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -30  |
| Номинальный ток                                              | A     | 2.9  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1370 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 54.9 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 56.3 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 1507 |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 3.5  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1455 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 9240 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 900  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 55   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 55   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 55   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 55   |
| Ток блокировки                                               | A     | -    |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 100  |
| Масса                                                        | kg    | 42,0 |

|                                                              |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50    |
| Номин. напряжение                                            | V     | 400   |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 1958  |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 4.8   |
| Фазы                                                         |       | 3~    |
| Тип двигателя                                                |       | 3~    |
| Вид управления двигателя                                     | V     |       |
| Защита двигателя                                             |       | TAE   |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | -     |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | -     |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F     |
| Количество полюсов                                           |       | 4     |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP54  |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP44  |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4  |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -30   |
| Номинальный ток                                              | A     | 4.2   |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1395  |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 53.9  |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 54.4  |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -     |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -     |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 1958  |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 4.8   |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1450  |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 11950 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -     |
| Макс. давление                                               | Pa    | 780   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 60    |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 60    |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 60    |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 60    |
| Ток блокировки                                               | A     | -     |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 100   |
| Масса                                                        | kg    | 51,0  |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ruck.nt-rt.ru/> | эл. почта: [rkc@nt-rt.ru](mailto:rkc@nt-rt.ru)