

## ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

### СЕРИИ DVN

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 238  |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 1.8  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAO  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 8    |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 400  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 2    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP54 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP54 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 1.1  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 2860 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 41.5 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 42.2 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 238  |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 1.8  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 2930 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 1430 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 650  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 80   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 120  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 80   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 120  |
| Ток блокировки                                               | A     | -    |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 20,0 |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 384  |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 3.1  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAO  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 12   |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 400  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 2    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP54 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP54 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 1.7  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 2880 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 43.3 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 44.2 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 384  |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 3.1  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 2940 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 1990 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 800  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 80   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 120  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 80   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 120  |
| Ток блокировки                                               | A     | -    |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 22,1 |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 632  |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 3.8  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAO  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 20   |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 400  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 2    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP54 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP54 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 2.8  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 2770 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 47.9 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 48.9 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 632  |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 3.8  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 2910 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 3100 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 1000 |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 80   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 120  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 60   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 120  |
| Ток блокировки                                               | A     | -    |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 30,5 |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 1159 |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 7    |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAO  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 40   |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 400  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 2    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP54 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP55 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 5.1  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 2830 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 39.7 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 40.9 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 1159 |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 7    |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 2930 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 3670 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 1240 |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 60   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 120  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 50   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 120  |
| Ток блокировки                                               | A     | -    |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 34,5 |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 465  |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 2.7  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAO  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 16   |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 400  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 4    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP54 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP54 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 2.1  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1390 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 37   |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 38.4 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 465  |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 2.7  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1455 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 3590 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 510  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 80   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 120  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 80   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 120  |
| Ток блокировки                                               | A     | -    |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 37,8 |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 811  |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 4.5  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAO  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 16   |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 400  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 4    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP54 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP54 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 3.6  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1340 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 47.7 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 48.5 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 811  |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 4.5  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1450 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 6130 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 650  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 55   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 120  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 55   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 120  |
| Ток блокировки                                               | A     | -    |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 51,2 |

|                                                              |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50   |
| Номин. напряжение                                            | V     | 230  |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 1305 |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 7.5  |
| Фазы                                                         |       | 1~   |
| Тип двигателя                                                |       | 1~   |
| Вид управления двигателя                                     |       | V    |
| Защита двигателя                                             |       | TAO  |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | 25   |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | 400  |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F    |
| Количество полюсов                                           |       | 4    |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP54 |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP54 |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4 |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25  |
| Номинальный ток                                              | A     | 5.8  |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1360 |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 45.5 |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 46.6 |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | -    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -    |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 1305 |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 7.5  |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1450 |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 7600 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -    |
| Макс. давление                                               | Pa    | 800  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 55   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 120  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 55   |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 120  |
| Ток блокировки                                               | A     | -    |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | 80   |
| Масса                                                        | kg    | 57,0 |



|                                                              |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Номин. частота                                               | Hz    | 50    |
| Номин. напряжение                                            | V     | 400   |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 2067  |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 4.3   |
| Фазы                                                         |       | 3~    |
| Тип двигателя                                                |       | 3~    |
| Вид управления двигателя                                     |       | f     |
| Защита двигателя                                             |       | TAO   |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | -     |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | -     |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F     |
| Количество полюсов                                           |       | 4     |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP54  |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP54  |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4  |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25   |
| Номинальный ток                                              | A     | 4.1   |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1350  |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 49.4  |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 51    |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | 50    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -     |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 2067  |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 4.3   |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1430  |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 10900 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -     |
| Макс. давление                                               | Pa    | 880   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 70    |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 120   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 70    |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 120   |
| Ток блокировки                                               | A     | -     |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | -     |
| Масса                                                        | kg    | 82,4  |

|                                                              |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Номинальная частота                                          | Hz    | 50    |
| Номинальное напряжение                                       | V     | 400   |
| Номинальная мощность потребления                             | W     | 3990  |
| Макс. рабочий ток                                            | A     | 7.5   |
| Фазы                                                         |       | 3~    |
| Тип двигателя                                                |       | 3~    |
| Вид управления двигателем                                    |       | f     |
| Защита двигателя                                             |       | TAO   |
| Емкость конденсатора                                         | µF    | -     |
| Напряжение конденсатора                                      | V     | -     |
| Класс изоляции двигателя                                     |       | F     |
| Количество полюсов                                           |       | 4     |
| Степень защиты двигателя IP                                  |       | IP54  |
| Степень защиты соединительной коробки IP                     |       | IP54  |
| Степ. защиты устан. IP                                       |       | IPX4  |
| Мин. рабочая температура                                     | °C    | -25   |
| Номинальный ток                                              | A     | 7.2   |
| Номинальная частота вращения                                 | 1/min | 1410  |
| Макс. статич. КПД                                            | %     | 50    |
| Макс. полн. КПД                                              | %     | 51    |
| Макс. допустимая частота (с 3~ двигателями)                  | Hz    | 50    |
| Макс. допустимая частота вращения (с ЕС-двигателями)         | 1/min | -     |
| Макс. потребл. мощ.                                          | W     | 3990  |
| Макс. потребление тока                                       | A     | 7.5   |
| Макс. частота вращения                                       | 1/min | 1460  |
| Максимальный объем воздуха                                   | m³/h  | 15300 |
| Мин. давление                                                | Pa    | -     |
| Макс. давление                                               | Pa    | 1200  |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данных | °C    | 60    |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных    | °C    | 120   |
| Макс. допустимая температура окружающей среды                | °C    | 60    |
| Макс. допустимая температура рабочей среды                   | °C    | 120   |
| Ток блокировки                                               | A     | -     |
| Мин. допустимое напряжение                                   | V     | -     |
| Масса                                                        | kg    | 83,3  |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ruck.nt-rt.ru/> | | эл. почта: [rkc@nt-rt.ru](mailto:rkc@nt-rt.ru)